

Bitzer 2JSL-2K-40S (x1) & 4HTEU-20LK-40S (x1) & 4FTE-20K-40P (x1)

Specifications

| | |
|---------------------|--|
| Merk | Bitzer |
| Type | 2JSL-2K-40S (x1) & 4HTEU-20LK-40S (x1) & 4FTE-20K-40P (x1) |
| Koudemiddel | CO2 |
| Refrigerant type | R744 |
| kW at -20°C/+40°C | 84,3* |
| Op stalen frame | ✓ |
| Manometers | ✓ |
| Vloeistof tank | ✓ |
| Vloeistof tank ltr. | 133 |
| Olie afscheider | ✓ |
| Kijk glas | ✓ |
| Schakelkast | ✓ |
| m3 / h | 33,4 |
| Opmerkingen | Y.o.b. 2023 |



| | |
|--------------|--|
| | 0°C |
| Package/Pack | *Capacity based on the |
| Afmetingen | 2JSL-2K-40S compressor (incl. condensing temp. |
| Stock | of 0°C & capacity based on the 4HTEU-20LK-40S & 4FTE-20K-40P compressors at a gas cooler outlet temp. of |

Description

Used Bitzer 2JSL-2K-40S (x1) & 4HTEU-20LK-40S (x1) & 4FTE-20K-40P (x1)

Nieuwe Bitzer compressorunit op CO2 (R744). Compleet met een Bitzer 2JSL-2K-40S (x1), 4HTEU-20LK-40S (x1) en 4FTE-20K-40P (x1) semi-hermetische zuigercompressor. Verder omvat de set een Frigomec RC0355.178.133.80 vloeistofreservoir met een volume van 133 liter, olieafscheider, gesoldeerde warmtewisselaar, Eco Modine CGS12EH3.4443 verdamper, druk- en veiligheidsmeters, ABB ACH580-01-0945-4+J400 frequentieomvormer en een schakelkast met Danfoss MMIGRS2 controller.







