

Dorin K3000CS-01 (x2) & H3000CS (x1) & Bitzer 6F-40.2Y (x2) & 6F-50.2Y-40P (x1)

Specifications

Merk	Dorin
Type	K3000CS-01 (x2) & H3000CS (x1) & Bitzer 6F-40.2Y (x2) & 6F-50.2Y-40P (x1)
Koudemiddel	Freon
kW at -5°C/+40°C	431,1
kW at -10°C/+40°C	350,8
kW at -20°C/+40°C	223,8
kW at -30°C/+40°C	176,0
kW at -40°C/+40°C	98,5
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Olie afscheider	✓
Olie level systeem AC&R	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
Schakelkast	✓
m ³ / h	789,0
Package / Rack	✓
Afmetingen	2150x1550x2150 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Dorin K3000CS-01 (x2) & H3000CS (x1) & Bitzer 6F-40.2Y (x2) & 6F-50.2Y-40P (x1)

Gebruikte Dorin K3000CS-01 (x2) & H3000CS (x1) & Bitzer 6F-40.2Y (x2) & 6F-50.2Y-40P (x1) semi-hermetische zuigercompressorinstallatie op Freon. Compleet met olieafscheiders, oliereservoirs, druk- en veiligheidsschakelaars/meters en een schakelkast. De compressor heeft een cilinderinhoud van 789 m³/h. Deze set werd oorspronkelijk gebruikt voor twee aparte koelcellen.











