

Mycom 200 VSD 5.8H Package

Specifications

Merk	Mycom
Type	200 VSD 5.8H Package
Koudemiddel	NH 3 / Freon
kW at -5°C/+40°C	206,3*
Op stalen frame	✓
Vloeistof tank	✓
Olie afscheider	✓
Schakelkast	✓
Opmerkingen	Y.O.B. 2003
Gewicht in kg.	6700
Package / Rack	✓
Afmetingen	3560x1600x2400 mm (LxWxH)
Project	*Capacity approx based on refrigerant R 717 at -6.1° C
1360	For more information please see attachment below
Stock	2



Description

Used Mycom 200 VSD 5.8H Package

Gebruikte Mycom 200 VSD 5.8H Schroefcompressor // 1x elektromotor: ABB M2FA315 / 400V / 200kW bij 2977 toeren / 353A // Mycom pomp M5OP-M // Mycom OFC 50 / 7L // Mycom IV HS 7530-200 / 1340L // 1x ABB M2AA 112M / 380-420 / 4kW bij 2850 RPM // Weergave van het bedieningspaneel + schakelkast // Het is een indirect systeem waarmee een mengsel van ethanol en water (70/30%) wordt gekoeld van ongeveer -34 tot -40 ° C in zogenaamde Q-platen met directe expansie. Het doel van 2x Mycom-schroefeenheden type F 200 VSDS-HE wordt gebruikt voor het werken op R410a (één keer tikken). Rechtstreeks aangedreven - ongeveer 3000 tpm - door een 200 kW E-motor. Samen

voorbereid met 2 watergekoelde S & T-
condensors in een geluidsdempende
cabine naast de fabriekshal. Condensor
koelwatertemperatuur: + 21 / + 26 ° C
(via koeltoren) Maximum-
koelvermogen 410 kW, kan worden
verlaagd tot 5% (20 kW).









