

Carrier 30 RA 080

Specifications

Merk	Carrier
Type	30 RA 080
Product type	Air Cooled Chiller
Capaciteit kW	79.0
Capaciteit Tons	22,4
Koudemiddel	Freon
Koudemiddel Type	R 407 C
Pump	✓
Gewicht in kg.	631
Afmetingen	2080x1080x1330 mm (LxWxH)
Opmerkingen	Year of Manf: 14.10.2002
Stock	1



Description

Used Carrier 30 RA 080

Compressoren: 2 stuks SZ185S4CC
Koelmiddel: R 407 C Type:
Luchtgekoeld Chiller Interne pomp: Ja
Tons: 22,4 Ventilatoren: 1 stuk
Afmetingen: 2080x1080x1330 mm
(LxBxH) Gewicht: 631kg ** Alle componenten van deze gebruikte koelmachine zullen worden getest op een goed werkende, lekvrije toestand (condensatieblokken), compressoren, ventilator, bedieningspaneel, enzovoort. Kiezen voor HOSBV betekent kopen met garantie. We voeren een industriële reiniging uit en roestplekken worden afgedekt. Ook kunnen we uw zending regelen.



Carrier						
3~ CF29/T						
N°900085 1999						
IP 55	cl.F	70 °C amb	Cp :	μF/V		
IK	kg	S1	c/h Cd :	μF/V		
V	Hz	min-1	kW	cos φ	A	°C
400	50	945	1,8	0,85	5,8	5,8
400	50	465	0,25	0,85	1,8	1,8
DK12A-038EE						



1 - NUMERO DE SÉRIE SERIAL NUMBER	12X242360
2 - MODÈLE - MODEL	30RA-080-A0140-PEE--
3 - VARIANTE - VARIANT	30RA
4 - ANNÉE DE FABRICATION ET DATE D'ESSAI YEAR OF MANUFACTURING AND TEST DATE	2002/10/14
5 - FLUIDE - MEDIUM R	407C
6 - GROUPE - GROUP	2
7 - CHARGES CIRCUIT A	18,0 kg
8 - CHARGES CIRCUIT B	0,0 kg
9 - FLUIDE DE CONFINEMENT CONFINEMENT MEDIUM	23 - --AZOTE--NITROGENE--
10 - PRESSION ADMISSIBLE MIN/MAX ALLOWABLE PRESSURE MIN/MAX (PS)	0,9 32,0 bar
11 - TEMPÉRATURES ADMISSIBLE MIN/MAX ALLOWABLE TEMPERATURE MIN/MAX (TS)	-20 7,2 °C
12 - PRESSION DE DÉCLANCHEMENT DES PRESSOSTATS PRESSURE SWITCH SETTING	29,0 bar
13 - PRESSION DE DÉCLANCHEMENT DES SOUPAPES SAFETY RELIEF VALVE SETTING	0,0 bar
14 - PRESSION D'ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ DE L'UNITÉ UNIT LEAK TEST PRESSURE	15,0 bar
15 - TENSION VOLTAGE	400 V







