

Bitzer VI open driven tank aggregate

Specifications

Merk	Bitzer
Type	VI open driven tank aggregate
Koudemiddel	Freon
kW at -10°C/+40°C	18.9
kW at -20°C/+40°C	12.9
kW at -30°C/+40°C	7.1
Elektromotor Specs	11
Op stalen frame	✓
Vloeistof tank	✓
Olie afscheider	✓
Filter droger	✓
Stock	1



Description

Used Bitzer VI open driven tank aggregate

Gebrauchtes Bitzer Tankaggregat mit offenem Antrieb, bestehend aus VI Bitzer-Kompressor mit Keilriemenantrieb und 11 kW E-Motor, Ölabscheider, Flüssigkeitsbehälter und Flüssigkeitsleitungsfiltertrockner. Unsere Kapazitätstabelle basiert auf dem verwendeten Freontyp. Sie können diesen Kompressor auch für alternative Freon-Typen verwenden. Alle anderen technischen Daten (falls verfügbar) finden Sie auf dem Bild des Herstellermodells oder in der angehängten PDF-Datei. * Warum für HOSBV wählen? Wir sind nicht nur der größte Spezialist für gebrauchte Kältetechnik in Europa, sondern liefern auch alle Geräte, einschließlich



Your partner for used commercial and
industrial refrigeration equipment

umfassender Tests, Garantien und
industrieller Reinigung.

