

Bitzer VI open driven tank aggregate

Specifications

Merk	Bitzer
Type	VI open driven tank aggregate
Koudemiddel	Freon
kW at -10°C/+40°C	18.9
kW at -20°C/+40°C	12.9
kW at -30°C/+40°C	7.1
Elektromotor Specs	11
Op stalen frame	✓
Vloeistof tank	✓
Filter droger	✓
Stock	1



Description

Used Bitzer VI open driven tank aggregate

Gebruikt Bitzer open aangedreven tankaggregaat, bestaande uit V-riem aangedreven VI Bitzer-compressor en 11 kW E-motor, olieafscheider, vloeistofvloeistoftank en vloeistofleidingfilterdroger. Onze capaciteitstabel is gebaseerd op het gebruikte type Freon. U kunt deze compressor ook gebruiken op alternatieve typen Freon. Voor alle andere specificaties (indien beschikbaar), zie de afbeelding van het typeplaatje van de fabrikant of het bijgevoegde pdf-bestand. * Waarom kiezen voor HOSBV? We waren niet alleen de grootste specialist in gebruikte koeling in Europa, maar we leveren ook alle apparatuur, inclusief een uitgebreide test, garantie en



Your partner for used commercial and
industrial refrigeration equipment

industriële reiniging.

