

## DWM D2DL3-75X-AWM/D

### Specifications

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Merk              | DWM             |
| Type              | D2DL3-75X-AWM/D |
| Koudemiddel       | Freon           |
| kW at +10°C/+40°C | 27.29           |
| kW at 0°C/+40°C   | 18.68           |
| kW at -5°C/+40°C  | 15.14           |
| kW at -10°C/+40°C | 12.05           |
| kW at -20°C/+40°C | 7.01            |
| Stock             | 1               |



### Description

#### Used DWM D2DL3-75X-AWM/D

Gebruikt, DWM D2DL3-75X-AWM / D Semi-hermetische zuigercompressor. U kunt deze compressor ook gebruiken op alternatieve typen Freon. Voor alle andere specificaties (indien beschikbaar), zie de afbeelding van het typeplaatje van de fabrikant of het bijgevoegde pdf-bestand. \* Waarom kiezen voor HOSBV? We waren niet alleen de grootste specialist in gebruikte koeling in Europa, maar we leveren ook alle apparatuur, inclusief een uitgebreide test, garantie en industriële reiniging. \* Optioneel kunnen we ook een nieuwe verfbeurt uitvoeren en de logistiek regelen.



**Model: D2DL-75 X**  
Capacity

## Cooling capacity [kW]

| $t_c \setminus t_e$ | -25  | -20  | -15   | -10   | -5    | 0     | 5     | 10    |
|---------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 30                  | 6.24 | 8.42 | 10.94 | 13.84 | 17.19 | 21.01 | 25.38 | 30.32 |
| 35                  | 5.59 | 7.70 | 10.14 | 12.94 | 16.16 | 19.85 | 24.04 | 28.81 |
| 40                  | 4.96 | 7.01 | 9.36  | 12.05 | 15.14 | 18.68 | 22.71 | 27.29 |
| 45                  | -    | 6.34 | 8.60  | 11.18 | 14.14 | 17.53 | 21.39 | 25.77 |
| 50                  | -    | 5.71 | 7.86  | 10.33 | 13.16 | 16.39 | 20.08 | 24.27 |
| 55                  | -    | -    | 7.17  | 9.52  | 12.20 | 15.28 | 18.79 | 22.78 |
| 60                  | -    | -    | 6.51  | 8.74  | 11.28 | 14.19 | 17.52 | 21.32 |

## Power input [kW]

| $t_c \setminus t_e$ | -25  | -20  | -15  | -10  | -5   | 0    | 5    | 10   |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30                  | 2.81 | 3.14 | 3.44 | 3.68 | 3.86 | 3.95 | 3.95 | 3.85 |
| 35                  | 2.90 | 3.29 | 3.64 | 3.95 | 4.19 | 4.37 | 4.45 | 4.44 |
| 40                  | 2.98 | 3.41 | 3.82 | 4.19 | 4.51 | 4.76 | 4.93 | 5.00 |
| 45                  | -    | 3.53 | 3.99 | 4.42 | 4.81 | 5.13 | 5.38 | 5.54 |
| 50                  | -    | 3.64 | 4.16 | 4.65 | 5.09 | 5.49 | 5.82 | 6.06 |
| 55                  | -    | -    | 4.31 | 4.86 | 5.37 | 5.83 | 6.24 | 6.57 |
| 60                  | -    | -    | 4.47 | 5.07 | 5.64 | 6.17 | 6.65 | 7.06 |