

Helpman LEX 30

Specifications

Merk	Helpman
Type	LEX 30
Capaciteit kW	36,5
Koudemiddel	Freon
Aantal Ventilatoren	4
Lamel afstand in mm	7
Ontdooiing	None
m ³ /h	23400
Afmetingen	3400x800x800 mm
Opmerkingen	Diameter fan 50 cm
Remarks	capacity based on R22, can be used with alternate types of Freon
Volume	51,1 dm ³
Gewicht	256 kg
Stock	4



Description

Used Helpman LEX 30

Gebruikte doorblazende Helpman LEX 30 verdamper met vier ATB-ventilatoren, diameter 50 cm. * Alle componenten van deze gebruikte verdamper worden getest op goed werkende, lekvrije staat (elektromotoren), spoelen, lagers) Kiezen voor HOSBV betekent kopen met garantie. We voeren een industriële reiniging uit en roestplekken worden bedekt. Ook kunnen wij uw zending regelen.



Nominal Capacities (kW)

Cooler type	R 22	R 134a	R 404A	For reference only		
	frosted DT1	frosted DT1	frosted DT1	dry conditions DT1		
				R22	R 134a	R404A
Fin spacing 4 mm						
LEX 2-4	1.5	1.3	1.5	1.3	1.1	1.3
LEX 4-4	1.9	1.5	1.8	1.7	1.3	1.6
LEX 6-4	2.8	2.4	2.8	2.4	2.1	2.5
LEX 8-4	4.7	4.1	4.7	4.1	3.5	4.1
LEX 10-4	4.7	4.4	4.8	4.1	3.8	4.2
LEX 12-4	5.9	5.6	6.2	5.1	4.9	5.4
LEX 14-4	6.5	6.4	7.1	5.7	5.6	6.2
LEX 16-4	8.7	8.4	9.3	7.5	7.3	8.1
LEX 18-4	9.7	8.7	9.8	8.5	7.6	8.6
LEX 20-4	12.8	10.8	12.7	11.2	9.4	11.0
LEX 22-4	16.1	13.0	15.4	14.0	11.3	13.4
LEX 24-4	20.0	16.1	19.2	17.4	14.0	16.7
LEX 26-4	26.0	23.0	26.0	22.6	20.0	22.6
LEX 28-4	32.8	29.0	33.2	28.5	25.2	28.9
LEX 30-4	40.3	32.5	38.5	35.0	28.3	33.4

Fin spacing 7 mm

LEX 2-7	1.3	1.2	1.3	1.1	1.0	1.2
LEX 4-7	1.7	1.4	1.7	1.5	1.2	1.4
LEX 6-7	2.5	2.2	2.5	2.2	1.9	2.2
LEX 8-7	4.1	3.7	4.3	3.6	3.3	3.7
LEX 10-7	3.7	3.6	4.0	3.2	3.2	3.5
LEX 12-7	5.0	4.9	5.3	4.4	4.3	4.6
LEX 14-7	5.5	5.5	6.0	4.8	4.8	5.2
LEX 16-7	7.4	7.3	8.0	6.4	6.3	7.0
LEX 18-7	8.5	7.8	8.8	7.4	6.8	7.6
LEX 20-7	11.4	10.0	11.4	9.9	8.7	9.9
LEX 22-7	14.5	12.4	14.3	12.6	10.7	12.4
LEX 24-7	18.1	15.6	17.8	15.7	13.5	15.5
LEX 26-7	22.8	21.2	23.4	19.8	18.4	20.4
LEX 28-7	28.5	26.5	29.3	24.8	23.0	25.5
LEX 30-7	36.5	31.0	35.9	31.7	27.0	31.2