

Grundfos NB 32-125.1/121

Specifications

Merk	Grundfos
Type	NB 32-125.1/121
Volumestroom Q max. (m ³ /u)	19,7
Leveringshoogte H max. (M)	15,7
Vermogen max. (kW)	1,5
Remarks	1,5 kW at 2910 RPM
Stock	1



Description

Used Grundfos NB 32-125.1/121

Gebruikte Grundfos NB 32-125.1/121 waterpomp. Niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalslakkenhuispomp ontworpen volgens ISO 5199 met afmetingen en nominale prestaties volgens EN 733 (10 bar). Flenzen zijn PN 16 met afmetingen volgens EN 1092-2. De pomp heeft een axiale aanzuigpoort, radiale afvoerpoort, horizontale as en een uitschuifbaar ontwerp waardoor de motor, motorkruk, deksel en waaier kunnen worden verwijderd zonder het pomphuis of het leidingwerk te verstoren. De ongebalanceerde rubberen balgafdichting is conform DIN EN 12756. De pomp is nauw gekoppeld aan een ventilatorgekoelde asynchrone motor. De motor is voorzien van een frequentieomvormer en een PI-regelaar

in de motorklemmenkast. Dit maakt een traploze regeling van het motortoerental mogelijk, waardoor het vermogen weer kan worden aangepast aan een bepaalde behoefte.

