

Thermofin X-Tach.3-91-24-B-M-DE-BC-4

Specifications

Marka	Thermofin
Typ	X-Tach.3-91-24-B-M-DE-BC-4
Typ produktu	Air Cooled Condenser
Ogólna wydajność w kW	480,0
Liczba wentylatorów	8
Prdkość obrotów wentylatora (obr/min)	885
Czynnik chłodzący	NH 3 (ammonia)
Przepływ powietrza w m ³ /h	140.000
wentylatory o średnicy Ø 910	
Objętość rurki	178,3
Rozmiary	8500x2300x1500 mm (LxWxH)
Waga	1700 kg
Uwagi	Y.O.B. 2013
Stock	1



Description

Used Thermofin X-Tach.3-91-24-B-M-DE-BC-4

Used Thermofin X-Tach.3-91-24-B-M-DE-BC-4 air cooled condenser on NH3. Complete with 8 EBM-papst fans 50/60 Hz - 2,1 kW - 880 RPM and a total airflow of 140.000 m³/h. The condenser comes with all the legs.

*All components of this used condensers will be tested on good working, leak free condition (electro engines), condensing block, bearings. Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning and rust spots will be covered. Also, we can arrange your shipment.



thermofin GmbH [®]		CE		thermofin TM	
Am Windrad 1		0036		heat exchangers - GERMANY	
D - 08468 Heinsdorfgrund					
Bezeichnung model / modèle	X-TACH.3-091-24-B-M-DE-BC-4				
Artikel-Nr. article-n / no d'article	EP0 004 193				
Projekt-Nr. project-n / no de projet	714238 - 010	Geräte-Nr. unit-n / no d'appareil	001		
Fertigungsjahr prod year / année de fabr	08/2013	Betriebsdruck max working pressure / pression max	PS	25	bar
Rohrvolumen tube volume / volume tubul	178,3 L	Mediuntmp / medium temp plage de temp. d'utilis. du fluide	TS	-30/+120	°C
Leergewicht empty weight / poids	1700,0 kg	Ventilator temp. / fan temp plage de temp. d'utilis. des vent		-25/+60	°C
Prüfdruck test pressure / pression d'épreuve	PT 36 bar	Prüfmedium test medium / fluide d'épreuve	Luft / air		
el. Anschlusswerte / connected load / données électriques					
Ventilator(en) fan(s) / ventilateur(s)	380/480	V	el. Heizung el. defrost	-	V
Λ / Y	16,8	kW	degrivage el.	-	kW

