

# Thermofin TGN 050.2-F-3-7

## Specifications

|                                        |                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Marka                                  | Thermofin                                                      |
| Typ                                    | TGN 050.2-F-3-7                                                |
| Ogólna wydajność w kW                  | 75,0*                                                          |
| Czynnik chłodzący                      | Glycol                                                         |
| Liczba wentylatorów                    | 3                                                              |
| Średnica wentylatora mm                | 7                                                              |
| Rozmrażanie                            | None                                                           |
| Przepływ powietrza w m <sup>3</sup> /h | 18.000                                                         |
| Rozmiary                               | 3550x940x740 mm<br>(LxWxH)                                     |
| Uwagi                                  | Y.o.b. 2011                                                    |
| Remarks                                | *Capacity based on a air inlet/outlet temperature of -6°C/-2°C |
| Volume                                 | 67,3 dm <sup>3</sup>                                           |
| Waga                                   | 350 kg                                                         |
| Stock                                  | 6                                                              |



## Description

### Used Thermofin TGN 050.2-F-3-7

Used Thermofin 050.2-F-3-7 Glycol evaporator build in 2011. Complete with 3 Ziehl-Abegg fans - 50 Hz - 0,38/0,55 kW - 1350/1120 RPM - diameter 500 mm and a total airflow of 18.000 m<sup>3</sup>/h. Capacity based on an air inlet/outlet temperature of -6°C/-2°C. \*All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines), coils, bearings) Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning. Also, we can arrange your shipment.



|                                                           |  |                     |  |                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------|--|---------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| thermofin GmbH                                            |  | CE                  |  | thermofin <sup>®</sup>                                                         |  |
| Am Windrad 1                                              |  |                     |  | heat exchangers - GERMANY                                                      |  |
| D - 08468 Heinsdorfgrund                                  |  |                     |  |                                                                                |  |
| Bezeichnung<br>model / modèle                             |  | TGN 050.2-F-3-7-LHS |  |                                                                                |  |
| Artikel-Nr.<br>article n° / no d'article                  |  | HY1 002 424         |  |                                                                                |  |
| Projekt-Nr.<br>project n° / no de projet                  |  | 708514 - 111        |  | Geräte-Nr.<br>unit n° / no d'appareil 001                                      |  |
| Fertigungsjahr<br>prod year / année de fabr.              |  | 03/2011             |  | Betriebsdruck max.<br>working pressure / pression max. PS 10 bar               |  |
| Rohrvolumen<br>tube volume / volume tubul.                |  | 67,3 L              |  | Mediumtemp. / medium temp.<br>plage de temp. d'utilis. du fluide TS -20/+80 °C |  |
| Leergewicht<br>empty weight / poids                       |  | 350,0 kg            |  | Ventilatortemp. / fan temp.<br>plage de temp. d'utilis. des vent. -30/+70 °C   |  |
| Prüfüberdruck<br>test pressure / pression d'épreuve       |  | PT 11 bar           |  | Prüfmedium<br>test medium / fluide d'épreuve Luft / air                        |  |
| el. Anschlusswerte / connected load / données électriques |  |                     |  |                                                                                |  |
| Ventilator(en)<br>fan(s) / ventilateur(s)                 |  | 400 V               |  | el. Heizung<br>el. defrost / degivrage el.                                     |  |
| Λ / Y                                                     |  | 1,65/1,14 kW        |  |                                                                                |  |



