

Goedhart PACi 44457

Specifications

Marka	Goedhart
Typ	PACi 44457
Ogólna wydajność w kW	31,7
Czynnik chłodzący	Freon
Liczba wentylatorów	4
Średnica wentylatora mm	7
Rozmrażanie	None
Podwójny odpływ	✓
Przepływ powietrza w m ³ /h	12.704
Rozmiary	4460x1160x700 mm (LxWxH)
Uwagi	Y.o.b. 2010
Volume	26 dm ³
Waga	300 kg
Stock	2



Description

Used Goedhart PACi 44457

Used Goedhart PACi 44457 double discharge evaporator on Freon. Complete with 4 Süd-Electric MSA-P2025-N6N-N fans - 50 Hz - 0,25 kW - 900 RPM - diameter 450 mm and a total airflow of 12.704 m³/h.

*All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines), coils, bearings) Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning and rust spots will be covered. Also, we can arrange your shipment.



GEA Goedhart B.V.
Nijverheidsweg 6 4695 RC Sint-Maartensdijk, The Netherlands
Tel: +31(0)166 665 665 www.goedhart.nl

Man. no.:	PJV100655, VK1000567 / 300227070		
Type:	PACi 44457		
Number:	1	of	2
Year:	2010		
Client ref.:	IN9101358-1		
M.:	300 kg	-	TS: +55/0 °C
V:	26 dm ³	-	PS: 28 bar
	-	-	PT: 40 bar
Fluid:	R507 Dx		

Goedhart
Manufactured by GEA Goedhart s.r.o.



Goedhart Ident-Nr.: 400024

CIN 415000 Nr.: 10/ 214529 / 6

Typ MSA-P2025-N6N-N

V ±10%	Hz	A	W _{Aufn}	U/min	cos φ
230	50	1,1	250	900	1,0

Th.CL. F 1~ Mot IP 44 S1 C=12 μF -40/+55 °C

SÜD-ELECTRIC AG D-85614 Kirchseeon bei München



