

DWM DKLP-15X-EWL Tank aggregate

Specifications

Marka	DWM
Typ	DKLP-15X-EWL Tank aggregate
Czynnik chłodzący	Freon
kW at -20°C/+40°C	2,4
kW at -30°C/+40°C	1,4
kW at -40°C/+40°C	0,7
kW at -45°C/+40°C	0,4
Podstawa na stalowej ramie	✓
Przetłaczalniki kondensacji ciśnienia	✓
Obiornik cieczy	✓
Ssanie	✓
Separator oleju	✓
Osuszający filter lini cieczy	✓
Panel kontrolny	✓
m3 / h	7,4
Uwagi	Y.o.b. 2001
Rozmiary	760x480x700 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used DWM DKLP-15X-EWL Tank aggregate

Used DWM DKLP-15X-EWL semi-hermetic reciprocating compressor on Freon with a sight glass. Complete with a liquid receiver, suction accumulator, oil separator, liquid line filter drier and a control cabinet. The compressor has a displacement of 7,4 m³/h.

*Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty and industrial cleaning.

*Optional we can also perform a new paint job and arrange the logistics.



