

Stal R5 MK2

Specifications

Marka	Stal
Typ	R5 MK2
Czynnik chłodzący	NH 3 (ammonia)
kW at -10°C/+40°C	181,0 (-10°C/+35°C)
kW at -30°C/+40°C	81,0 (-30°C/+35°C)
Podstawa na stalowej ramie	✓
Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa	✓
Wskaźniki ciśnienia	✓
Separator oleju	✓
Panel kontrolny	✓
m ³ / h	245 - 412
Uwagi	Y.o.b. 2022
Rozmiary	1100x1100x2100 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Stal R5 MK2

Used Stal RVA59E compressor skid on NH3 (Ammonia). Complete with a Sabroe / Stal R5 MK2 screw compressor, Schorch KN5250S-AB094-060 electric motor - 50 Hz - 90 kW - 2960 RPM, oil separator, pressure and safety switches/gauges. The compressor has a displacement between 245 and 412 m³/h.

*Why choose for HOSBV? We are not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty and an industrial cleaning. *Optionally we can also perform a new paint job and arrange the logistics.





