

Mycom F8K

Specifications

Бренд	Mycom
Тип	F8K
Хладагент	Freon
кВт at +10°C/+40°C	219,3
kW at 0°C/+40°C	148,4
kW at -5°C/+40°C	119,6
кВт at -10°C/+40°C	94,7
кВт at -20°C/+40°C	55,0
кВт at -30°C/+40°C	26,6
Электродвигатель	50 Hz - 55 kW - 1455
Specs	RPM
На стальной раме	✓
Прессостаты	✓
Манометры	✓
Маслоотделитель	✓
Система	✓
маслоуравнивания	
Соленоидный клапан	✓
m3 / h	319
Примечания	Y.o.b. 2019
Размеры	1980x860x2060 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Mycom F8K

Used Mycom F8K reciprocating compressor on Freon build in 2019. Complete with a Leroy Somer PLS225MR-T electric motor - 50 Hz - 55 kW - 1455 RPM, Mycom OSF 125 oil separator with a volume of 9 liter and pressure and safety switches/gauges. The compressor has a displacement of 319 m³/h.

*All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines), coils, bearings) Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning. Also, we can arrange your shipment.





