

# Bitzer VSK3161-15Y-40S

## Specifications

Бренд	Bitzer
Тип	VSK3161-15Y-40S
Хладагент	Freon
кВт at +10°C/+40°C	36,3
kW at 0°C/+40°C	24,3
kW at -5°C/+40°C	19,5
кВт at -10°C/+40°C	15,2
Разгруженный старт	✓
Управление	✓
производительностью	
Жидкостный ресивер	✓
Жидкостный ресивер л.30	
Система	✓
маслоуравнивания	
m <sup>3</sup> / h	46 / 56
Примечания	Y.o.b. 2013
Примечания	*Capacities based on the use of Freon type: R134A
Размеры	1050x450x760 mm (LxWxH)
Stock	1



## Description

### Used Bitzer VSK3161-15Y-40S

Used Bitzer VSK3161-15Y-40S hermetic compact screw compressor on Freon. Complete with a Bitzer F302H liquid receiver with a volume of 30 liter and a Emerson OM3-CCD electric oil level regulator. The compressor has a displacement of 46 m<sup>3</sup>/h at 2900 RPM and 56 m<sup>3</sup>/h at 3500 RPM.

Please notice that the capacities below are on the Freon type: R134A.

\*Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty and industrial cleaning.  
\*Optional we can also perform a new paint job and arrange the logistics.



		Typ VSK3161-15Y-40S		S.Nr. 1085000360	
BITZER KÜHLMASCHINENBAU GMBH		Made in E.C.			
Nennspannung	Frequ.	Max. Betr. strom	Anlaufstrom	Fördervol.	Drehzahl
V(Δ) 3Ph~	V Y 3Ph~	Hz	A(Δ) A (Y)	A(Δ) A (Y)	m³/h min⁻¹
230	380-415	50	39 22	213 125	46 2900
275	440-480	60	39 22	213 125	56 3500
Volumen	V	18 L	Max. Betriebsdruck ND	PS	19 bar
Max.Betr.temp.	TS	120 °C	Max. Betriebsdruck HD	PS	25 bar
Herstelldatum		10/2013	Prüfdruck	PT	36 bar
		IP 66		CE 0036	



