

Bitzer 4G.2

Specifications

Бренд	Bitzer
Тип	4G.2
Хладагент	Freon
kW at 0°C/+40°C	106,3
kW at -5°C/+40°C	88,0
кВт at -10°C/+40°C	72,2
кВт at -20°C/+40°C	46,8
кВт at -30°C/+40°C	28,2
кВт at -40°C/+40°C	15,2
kW at -45°C/+40°C	10,3
Разгруженный старт	✓
Управление	✓
производительностью	
Прессостаты	✓
Манометры	✓
Маслоотделитель	✓
Смотровое стекло	✓
Соленоидный клапан	✓
m ³ / h	153
Размеры	1140x800x900 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 4G.2

Used Bitzer 6G.2 open-type reciprocating compressor on Freon. Complete with O.A.T. Hasselt 4P-T180M electric motor - 50 Hz - 18,5 kW - 1470 RPM, AC&R S-5692 oil separator with a volume of 6,7 liter and pressure and safety switches/gauges. The compressor has a displacement of 153 m³/h.

*Why choose for HOSBV? We are not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we solely deliver our orders after performing an extensive test and an industrial cleaning. If requested we are happy to arrange your logistics.





