

# Thermofin X-TDH.3-091-24-B-E-WE-BC-02

## Specifications

Производитель	Thermofin
Тип	X-TDH.3-091-24-B-E-WE-BC-02
Тип продукта	Drycooler
кВт	200,0
К-во вентиляторов	8
Скорость вращения вентиляторов	410
Хладагент	Glycol
Поток воздуха м³/час	82.463
диаметр вентиляторов Ø	910 mm
поверхность (м2)	2212,8
Объем трубки	187,2
Размеры	8300x2300x1900 mm (LxWxH)
вес	1590
Примечания	Y.o.b. 2018
Stock	1





## Description

### Used Thermofin X-TDH.3-091-24-B-E-WE-BC-02

Used Thermofin X-TDH.3-091-24-B-E-WE-BC-02 drycooler. Complete with 8 Ziehl-Abegg FN091-ZII.DC.V4P3 fans - 50/60 Hz - 0,28 kW - 410 RPM - diameter 910 mm and control panel with a Thermofin K700 controller.  
 \*All components of this used condensers will be tested on good working, leak free condition (electro engines), condensing block, bearings. Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning and rust spots will be covered. Also, we can arrange your shipment.



thermofin GmbH Am Windrad 1 D - 08468 Heinsdorfergrund		 	
Bezeichnung / model / modèle	X-TDH.3-091424-B-E-WE-BC-02		
Artikel-Nr / article-n° / no d'article	EPO 007 507	Geräte-Nr / unit-n° / no d'appareil	001
Projekt-Nr / project-n° / no de projet	50014755 - 010	Betriebsdruck max / working pressure / pression max	PS 10 bar
Fertigungsjahr / prod. year / année de fabr.	09/2018	Prüfdruck / test pressure / pression d'épreuve	PT 11 bar
Rohrvolumen / tube volume / volume tubul.	187,2 L	Prüfmedium / test medium / fluide d'épreuve	Luft / air
Leergewicht / empty weight / poids	1590,0 kg	Ventilator-temp. / fan temp. / plage de temp. d'utilis. des vent.	-35/+60 °C
<u>Mediumtemp. zul. / medium temp. all. / plage de temp. d'utilis. du fluide</u> Wasser / water / eau TS - °C Ethylenglykol / ethylene glycol TS -20/+80 (34%) °C			
<u>el. Anschlusswerte / connected load / données électriques</u> Ventilator(en) / fan(s) / ventilateur(s) 230 V el. Heizung / el. defrost / dégivrage el. - V $\Delta / Y$ 2,28 kW			



