

Kuba CA.L06-1x2F

Specifications

Brand	Kuba
Type	CA.L06-1x2F
Product type	Air Cooled Condenser
kW	62,4
Number of Fans	2
RPM of the Fans	870
Refrigerant	Freon
Air Flow in m ³ /h	20000
Sizes	2500x1160x1140 mm (LxWxH)
Remarks	y.o.b. 2001 // Fan: 0,7 kW / 870 RPM / Ø = 650 mm
Stock	1



Description

Used Kuba CA.L06-1x2F



GEA
Küba
Kältetechnik

Auswahltabelle 1-spurig
Selectiondiagram 1-range
Tableau de sélection 1-remgée

CAV/H

CAV/H N ...1x...						CAV/H L ...1x...						CA. N+L							
Typ	Nennleistung Q _e *	Luftstrom	Leistungswert 400V, 50Hz	Modell	Capacité Q _e *	Typ	Nennleistung Q _e *	Luftstrom	Leistungswert 400V, 50Hz	Modell	Capacité Q _e *	Typ	Nennleistung Q _e *	Luftstrom	Leistungswert 400V, 50Hz	Modell	Capacité Q _e *		
Modèle	Puissance Q _e *	Débit d'air	Valeurs d'ex- ploitation 400V, 50Hz			Modèle	Puissance Q _e *	Débit d'air	Valeurs d'ex- ploitation 400V, 50Hz			Modèle	Puissance Q _e *	Débit d'air	Valeurs d'ex- ploitation 400V, 50Hz				
R404A ist=15K	[kW]	[m³/h]	[dB(A)]			R404A ist=15K	[kW]	[m³/h]	[dB(A)]			R404A ist=15K	[kW]	[m³/h]	[dB(A)]				
Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y		
CA.						CA.						CA.							
NDS-1x1F	22,8	23,3	6814	5158	60	53	Δ: P=730W	LDS-1x1F	20,8	18,7	6367	5491	55	49	Δ: P=410W	4	41,0	7,4	88
NDS-1x1G	29,4	23,3	6814	5158	60	53	Δ: P=1,38A	LDS-1x1G	24,5	21,3	5493	4676	55	49	Δ: P=0,85A	8	82,0	14,1	97
NDS-1x2F	46,7	38,4	14702	11356	60	56	Δ: P=1,350kpm	LDS-1x2F	41,5	37,5	12754	10942	57	52	Δ: P=1,350kpm	6	82,0	14,6	116
NDS-1x2G	58,9	46,5	13628	10316	62	56	Δ: P=1,510W	LDS-1x2G	49,1	42,7	10986	9352	57	52	Δ: P=1,280W	12	164,0	28,2	158
NDS-1x3F	68,5	57,6	22053	17025	64	58	Δ: P=0,85A	LDS-1x3F	62,3	56,2	19101	16473	59	54	Δ: P=0,55A	8	123,0	22,2	172
NDS-1x3G	88,1	69,8	20442	15474	64	58	Δ: P=1,070kpm	LDS-1x3G	73,6	64,0	16479	14028	59	54	Δ: P=1,030kpm	16	246,0	42,3	228
NDS-1x1F	36,6	31,6	13395	10526	60	54	Δ: P=1,470W	LDS-1x1F	31,2	28,6	10050	7090	54	47	Δ: P=1,070W	4	54,7	10,5	128
NDS-1x1H	41,3	35,7	14108	11258	62	54	Δ: P=2,5A	LDS-1x1H	35,2	26,8	10730	7360	54	47	Δ: P=1,7A	8	72,1	13,2	142
NDS-1x1G	48,9	38,8	12113	9016	62	54	Δ: P=1,370kpm	LDS-1x1G	37,1	27,6	8450	5920	54	47	Δ: P=0,650kpm	8	109,0	19,4	150
NDS-1x1I	54,7	44,7	13044	10175	62	54		LDS-1x1I	42,8	32,1	9570	6740	54	47		13	144,0	25,6	176
NDS-1x2F	71,1	58,1	26790	21050	60	57	Δ: P=1,020W	LDS-1x2F	62,6	55,1	20050	16130	57	50	Δ: P=1,370W	8	109,0	21,8	208
NDS-1x2G	87,6	71,6	26716	21016	62	57	Δ: P=1,8A	LDS-1x2G	78,6	63,6	17660	14710	57	50	Δ: P=0,85A	11	144,1	26,8	182